

Серия FTC OFUHF

Установки серии FTC OFUHF с высокой эффективностью фильтрации

Специальные компактные установки ФТК на базе высокопроизводительных винтовых, шестеренчатых или героторных насосов с использованием накручивающихся фильтрующих элементов spin-on. Большая скорость протока и эффективная фильтрация для высоковязких или холодных масел до 200 л / мин..



Лёгкая и мобильная тележка

Колеса с высокой проходимостью

Простота в эксплуатации

Включает слив и наполнение маслобака

Быстрая промывка маслосистемы

Подходит при вязкости масла до 2000 сСт

Подходит для фильтрации высоковязких или холодных масел

Характеристики

Проток, л/мин.	25 - 200
Вязкость, сСт	до 2000
Фильтрация, мкм	3 / 10
Эффективность	1000
Количество фильтров, шт.	2 или 4
Префильтр, мкм	100
Электроподключение, В	380
Рабочая температура, °С	до 80
Максимальное рабочее давление, бар	10

Эффективность

ГОСТ 17216	8-9
ISO 4406	16/14/11
NAS	5



Серия FTC OFUHF

Формирование артикула

ПРИМЕР **FTC-OFUHF-5025SP-3-SCR-Fi-M**

Серия	Проток, л / мин.	Тип фильтра	Фильтр, мкм	Насос	Опции
OFUHF	25	25SP	3	G	-Fi
	25	25SP	3	G – шестиренчатый	Fi – индикатор потока
	50		10	SCR – винтовой	M – префильтр с магнитом
	80			Q3 – героторный	CTR – анализатор
	100				
	150				
	200				

Комплектация

Рама с поворотными колёсами и масло-бензостойким покрытием	1
Электродвигатель	1
Кнопка запуска	1
Электрический кабель, длина по требованию заказчика	1
Электрическая вилка с фазоинвертором , 3P+N+E	1
Шестерёнчатый/винтовой/героторный насос, с байпасом	1
Префильтр	1
Корпус фильтра тонкой очистки	1/2
Сменный фильтрующий элемент тонкой очистки	1/2
Пробоотборной вентиль	1
Входной патрубков	1
Выходной патрубков	1
Рукав высокого давления, длина и фитинг для подключения по требованию заказчика	2
Мановакуумметр	1/2
Световой индикатор работы	1
Воздушный клапан для сброса давления	1